



DOWSIL™ PanelFix Spacer Tape

Als Bestandteil des DOWSIL™ PanelFix Systems dient DOWSIL™ PanelFix Spacer Tape zur temporären Befestigung der Fassadenbekleidung.

Eigenschaften & Vorteile

- Doppelseitiges Klebeband mit Papier Schutzabdeckung
- Dicke: 3,2 mm
- Gebrauchstemperatur: -40°C bis +90°C
- Hohe Anfangsklebkraft
- Hohe Temperatur- und Wetterbeständigkeit
- Im Werk oder vor Ort verarbeitbar

Anwendungen

- Das DOWSIL™ PanelFix Tape eignet sich für die in hinterlüfteten Fassaden am häufigsten verwendeten Fassadenplatten. Es wird hierbei üblicherweise zur temporären Befestigung der Fassadenplatten vor Ort verwendet.

Typische Eigenschaften

Hinweis für Verfasser von Spezifikationen: Diese Informationen sind nicht für die Erstellung von Spezifikationen vorgesehen.

Prüfmethode ¹	Eigenschaft	Einheit	Wert
Im Auslieferungszustand – nicht ausgehärtet			
AFERA 4006	Dicke	mm	3,2
AFERA 5004	Zugfestigkeit	KPa	1000
AFERA 5004	Bruchdehnung	%	700
AFERA 4024	Dynamische Scherung	N/cm ²	1
	Gebrauchstemperaturbereich	°C	-40 bis +90

1. AFERA: European Self-Adhesive Tape Association (www.atera.com)

Verarbeitungshinweise

Für eine optimale Haftung müssen beide Oberflächen sauber und trocken sein. Verwenden Sie ein Reinigungsmittel von Dow. Niedrige Temperaturen während der Verarbeitung begünstigen die Bildung von Kondensat auf den Oberflächen, welches zur Herabsetzung der Endklebkraft führen kann.

Die Festigkeit der Verklebung ist abhängig vom Anpressdruck. Wir empfehlen daher, das Klebeband nur bei Temperaturen von mindestens 5°C mit einem möglichst hohen Anpressdruck (mindestens 1 bar) anzubringen.

Sicherheitshinweise	SICHERHEITSDATENBLÄTTER FÜR DEN SICHEREN UMGANG MIT DEM PRODUKT SIND IN DIESEM DOKUMENT NICHT ENTHALTEN. LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIE PRODUKT- UND SICHERHEITSDATENBLÄTTER SOWIE DIE INFORMATIONEN AUF DEM BEHÄLTER FÜR EINEN SICHEREN UMGANG MIT DEM PRODUKT SOWIE ZUM SCHUTZ IHRER GESUNDHEIT UND UMWELT. DAS SICHERHEITSDATENBLATT IST UNTER DOW.COM , BEI IHRER LOKALEN DOW-NIEDERLASSUNG ODER DOW-VETRIEBSSTELLE SOWIE ÜBER EINE TELEFONISCHE ANFRAGE BEIM DOW-KUNDENSERVICE ERHÄLTlich.
Haltbarkeit und Lagerung	Das Produkt muss in seiner Originalverpackung an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden. Unter diesen Bedingungen beträgt die Haltbarkeit mindestens 18 Monate.
Verpackung	Das Produkt ist in Schwarz mit einer Dicke von 3,2 mm und einer Breite von 12 mm erhältlich. Es wird in Rollen zu je 25 m geliefert. Ein Karton Klebeband enthält 20 Rollen.
Einschränkungen	Dieses Produkt ist für medizinische oder pharmazeutische Anwendungen weder getestet noch geeignet.
Informationen zu Gesundheit und Umwelt	Bei Fragen zur Produktsicherheit stehen unseren Kunden unsere umfangreiche "Product Stewardship"-Organisation sowie Experten für Produktsicherheit und Regelkonformität in jeder Region zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie unter dow.com oder bei Ihrer lokalen Dow-Vertretung.
Entsorgungshinweise	Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit allen lokalen, länderspezifischen und bundesstaatlichen Vorschriften erfolgen. Leere Behälter können gefährliche Rückstände enthalten. Sowohl Rückstände als auch Behälter müssen auf sichere und legale Weise entsorgt werden. Es obliegt dem Anwender zu prüfen, ob die Aufbereitungs- und Entsorgungsverfahren den lokalen, länderspezifischen und bundesstaatlichen Vorschriften entsprechen. Kontaktieren Sie Ihre Dow-Vertretung für weitere Informationen.
Produktverantwortung	Dows zentrales Anliegen gilt allen, die Produkte von Dow herstellen, vertreiben und verwenden sowie der Umwelt, in der wir leben. Dieses Anliegen stellt die Grundlage für unsere Produktverantwortungsphilosophie dar, nach der wir Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltinformationen zu unseren Produkten bewerten und basierend darauf geeignete Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und der Öffentlichkeit sowie unserer Umwelt ergreifen. Der Erfolg unseres Produktverantwortungsprogramms liegt bei jedem Einzelnen, der mit unseren Produkten befasst ist - vom anfänglichen Konzept und der Forschung über die Herstellung, die Verwendung, den Verkauf, die Entsorgung und das Recycling jedes einzelnen Produkts.
Kundeninformation	Wir empfehlen unseren Kunden ausdrücklich, ihre Herstellungsverfahren sowie die Verwendung unserer Produkte unter dem Gesichtspunkt des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen, um die bestimmungsgemäße Verwendung unserer Produkte sicherzustellen. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne bei technischen Fragestellungen. Lesen Sie vor Gebrauch unserer Produkte die zugehörigen Produktunterlagen sowie Sicherheitsdatenblätter. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter sind bei Dow erhältlich.

dow.com

HINWEIS: Es kann keine Freistellung von Verletzungen von Patenten im Besitz von Dow oder Dritten angenommen werden. Da Nutzungsbedingungen und geltendes Recht von Ort zu Ort unterschiedlich sein und sich mit der Zeit ändern können, obliegt es dem Kunden sicherzustellen, dass die Produkte und die Informationen in diesem Dokument für die Verwendung durch ihn geeignet sind und dass seine Arbeits- und Entsorgungspraktiken geltendem Recht und anderen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Das in diesem Dokument gezeigte Produkt ist eventuell nicht zum Verkauf verfügbar oder in allen Regionen, in denen Dow vertreten ist, erhältlich. Die gemachten Angaben wurden möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verwendung freigegeben. Dow übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Informationen in diesem Dokument. Die Bezeichnung "Dow" oder die "Firma" meint, dass Dow als juristische Person Produkte an Kunden verkauft, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. ES WERDEN KEINE GARANTIE GEWÄHRT; ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN



©™ Handelsmarke von The Dow Chemical Company ("Dow") oder einer Tochtergesellschaft von Dow
DOWSIL™ PanelFix Spacer Tape
© 2023 The Dow Chemical Company. Alle Rechte vorbehalten.